

# Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2013 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs d'affichage électronique

|     | Paramètre  | Paramètre ou valeur et précision                |   |       | Unité           |
|-----|--|---|---|-------|-----------------|
| 1.  | Nom ou marque commerciale du fournisseur.  | Medion  |   |       |                 |
|     | Adresse du fournisseur.  | Medion Service, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, DE |   |       |                 |
| 2.  | Référence du modèle  | MD 20154  |   |       |                 |
| 3.  | Classe d'efficacité énergétique pour la gamme dynamique standard (SDR)   | E   |   |       |                 |
| 4.  | Puissance appelée en mode marche en SDR  | 21,0  |   |       | W               |
| 5.  | Classe d'efficacité énergétique pour la haute gamme dynamique (HDR)  | F   |   |       |                 |
| 6.  | Puissance appelée en mode marche pour la haute gamme dynamique (HDR), le cas échéant   | 26,0  |   |       | W               |
| 7.  | Puissance appelée en mode arrêt, le cas échéant  | s.o.  |   |       | W               |
| 8.  | Puissance appelée en mode veille, le cas échéant   | 1,0   |   |       | W               |
| 9.  | Puissance appelée en mode veille avec maintien de la connexion au réseau, le cas échéant   | s.o.  |   |       | W               |
| 10. | Catégorie de dispositif d'affichage électronique   | Moniteur  |   |       |                 |
| 11. | Rapport de taille  | 16  | : | 9     |                 |
| 12. | Résolution d'écran   | 1 920   | x | 1 080 | pixels          |
| 13. | Diagonale de l'écran   | 69,0  |   |       | cm              |
| 14. | Diagonale de l'écran   | 27  |   |       | pouces          |
| 15. | Surface visible de l'écran   | 20,0  |   |       | dm <sup>2</sup> |
| 16. | Technologie d'affichage utilisée   | LCD   |   |       |                 |
| 17. | Réglage automatique de la luminosité (ABC) disponible  | Non   |   |       |                 |
| 18. | Capteur de reconnaissance vocale disponible  | Non   |   |       |                 |
| 19. | Capteur de présence disponible   | Non   |   |       |                 |
| 20. | Taux de fréquence de rafraîchissement de l'image (par défaut)  | 60  |   |       | Hz              |
| 21. | Disponibilité minimale garantie des mises à jour du logiciel et du micrologiciel (à compter de la date de fin de mise sur le marché) | 8   |   |       | Années          |
| 22. | Disponibilité minimale garantie des pièces de rechange (à compter de la date de fin de commercialisation)                            | 7   |   |       | Années          |
| 23. | Assistance produit minimale garantie   | 10  |   |       | Années          |
|     | Durée minimale de la garantie générale offerte par le fournisseur  | 2   |   |       | Années          |
| 24. | Type d'alimentation  | Externe   |   |       |                 |
| 25. | Alimentation externe (incluse dans l'emballage du produit)   |   |   |       |                 |
|     | <i>i</i>   | JKY48-SP1204000E                                |   |       |                 |

|     |  |   |      |    |
|-----|--|---|------|----|
|     | <i>ii</i>  | Tension d'entrée                          | 240  | V  |
|     | <i>iii</i>   | Tension de sortie                         | 12,0 | V  |
| 26. | Alimentation externe normalisée (ou appropriée si non incluse dans l'emballage du produit) |   |      |    |
|     | <i>i</i>   | -   |      |    |
|     | <i>ii</i>  | Tension de sortie requise                 | -    | V  |
|     | <i>iii</i>   | Intensité du courant à fournir (minimale) | -    | A  |
|     | <i>iv</i>  | Fréquence du courant requise              | -    | Hz |