11-13 rue Charles Cordier
77164 FERRIERE EN BRIE
01 60 93 99 80

FICHE DE SÉCURITÉ RSGP

Panneaux de signalisation de sécurité

Créateur et fabricant français : **AUA Signalétique, leader dans la signalétique et la signalisation de sécurité**

1. Identification du produit

- **Nom du produit** : Panneaux de signalisation de sécurité
- **Matériaux disponibles** :
  - Aluminium Dibond brossé 3 mm ou Aluminium Dibond blanc 3 mm
  - PVC rigide 1 mm ou 1,5 mm ou 5 mm
  - Autocollant vinyle adhésif (avec ou sans laminage de protection)
  - Akilux 5 mm (polypropylène alvéolaire)
- **Utilisation principale** : Signalisation des zones de danger, des consignes de sécurité ou des informations réglementaires.

AUA Signalétique, fabricant français et leader dans la signalisation de sécurité, propose des solutions hautement qualitatives et adaptées aux réglementations en vigueur. Grâce à notre expertise et à un catalogue riche de milliers de références, nous accompagnons vos projets en garantissant qualité, durabilité et conformité.

---

2. Propriétés principales

Aluminium Dibond brossé 3 mm ou Aluminium Dibond blanc 3 mm

- **Propriétés** :
  - Résistant aux UV et aux intempéries.
  - Aspect esthétique avec ou sans finition brossée.
  - Bonne rigidité et durabilité.
- **Applications** : Extérieur ou intérieur.

PVC rigide 1 mm ou 1,5 mm ou 5 mm

- **Propriétés** :
  - Résistant aux UV et aux intempéries.
  - Facile à percer ou à fixer.
  - Résistant à l'humidité.
- **Applications** : Intérieur ou extérieur.

Autocollant vinyle adhésif

- **Propriétés** :
  - Facilité de pose grâce à l'adhésif haute qualité.
  - Surface lisse et brillante.
  - Résistant à l’eau et aux déchirures.
- **Applications** : Support lisse et propre (portes, murs, fenêtres).

Akilux 5 mm (polypropylène alvéolaire)

- **Propriétés** :

    - Matériau léger, économique et facile à manipuler.
    - Bonne résistance aux intempéries pour une utilisation temporaire en extérieur.
    - Surface imprimable et adaptée aux panneaux grand format.
- **Applications** : Signalisation temporaire, chantiers, événements ou panneaux légers.

---

3. Normes et certifications

- Conforme aux normes de signalisation de sécurité (ISO 7010).
- Résistant au feu (M1 selon les matériaux spécifiques).
- Matériaux adaptés aux exigences environnementales (REACH, RoHS).

---

4. Instructions de manipulation et d'installation

- **Manutention** :
    - Manipuler avec précaution pour éviter les rayures (surtout pour l'Aluminium Dibond).
    - Porter des gants pour les bordures métalliques ou les surfaces rigides pour éviter les coupures.
- **Installation** :
    - **Dibond** : Fixation par vis ou adhésif double-face haute résistance.
    - **PVC** : Fixation par vis ou adhésif double-face haute résistance.
    - **Autocollant** : Appliquer sur une surface propre, sèche et dégraissée.
    - **Akilux** : Fixation par serre-câbles, crochets ou rubans adhésifs selon l'usage.

---

5. Entretien

- Nettoyer avec un chiffon doux, de l'eau savonneuse et éviter les produits abrasifs.
- Vérifier périodiquement l'état des fixations et de la lisibilité des informations.

---

6. Précautions et sécurité

- Ne pas exposer le PVC et l'Akilux à des températures extrêmes (> 60°C).
- Éviter l'usage d'autocollants adhésifs sur des supports rugueux ou poreux.
- En cas de dégradation, remplacer immédiatement le panneau pour garantir la sécurité.

---

7. Recyclage et fin de vie

- **Aluminium Dibond** : Recyclable via les filières de récupération de métaux.
- **PVC** : Déposer dans un point de collecte des plastiques techniques.
- **Autocollant** : Éliminer avec les déchets industriels.
- **Akilux** : 100 % recyclable via les filières dédiées au polypropylène.

Contact :
Faites confiance à **AUA Signalétique**, fabricant français et leader dans la signalisation de sécurité. Nos équipes, basées en France, sont à votre disposition pour répondre à vos besoins et vous guider dans vos projets. Consultez notre vaste catalogue pour découvrir toutes nos solutions ou contactez-nous pour des produits sur mesure